

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b	<u>Innervegger</u>				
09b.24	<u>Brannvegg av Leca Finblokk 12,5 cm</u>				
09b.24.1	NB2.2332112A (2013) MURT MASSIV VEGG Areal m ² 1,0 Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykfasthet: 4 MPa Eksponeering: Eksponeeringsklasse MX2 Overflatebehandling: Med fuging begge sider Krav til kontroll: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Veggtykkelse:</i> 125 mm <i>Stein/blokk:</i> Leca Finblokk <i>Mørtel:</i> Weber Murmørtel M5 <i>Fuge:</i> 10mm/F2 <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Leca Finblokk 12,5 cm, Leca Finblokk 12,5 cm U-blokk, Weber Murmørtel M5 og Weber B 20 c) <i>Utførelse</i> På glidesjikt mures blokkene med fulle ligge- og stussfuger. I topp når ikke annet er beskrevet, mures Leca Finblokk U-blokk. Istøping med Weber B 20 Forankring til vegg/tak iht. RIB. Se detaljtegning nr..... d) <i>Toleranser</i> Toleranseklasse RC				
09b.24.2	TB2.352416 (2013) MALEBEHANDLING PÅ LETTKLINKERBETONG INNSENDIG Areal m ² 1,0 Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2 – 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlag:</i> Leca Finblokk <i>Materialer:</i> Interiørmaling <i>Farge:</i> Standard for produkt <i>Glanstall:</i> Standard for produkt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> Nei				
				Sum denne side:	0,00
				Sum Kapittel 09b:	0,00

Innholdsfortegnelse

09b Innervegger	09b - 1
09b.24 Brannvegg av Leca Finblokk 12,5 cm	09b - 1